



BASOLUBE D

DESCRIPTION :

LUBRIFIANT DES CHAINES TRANSPORTEUSES

Lubrifiant adapté quel que soit la dureté d'eau.

Formulation spéciale aux propriétés très lubrifiantes et nettoyantes, compatible avec tous types de centrale de lubrification.

Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé.

Autorisé contact surfaces alimentaires: arrêté du 8 septembre 1999.

UTILISATION :

- Destiné à la lubrification des chaînes de toute nature en présence d'eaux adoucies et dures. **BASOLUBE D** s'applique dans les conditions suivantes :

METHODE	CONCENTRATION	TEMPERATURE	TEMPS DE CONTACT
Pulvérisation sur chaînes de convoyage	0,2 à 0,4%	Ambiante	Selon le type de centrale

SECURITE :

- Craint le gel, ne pas exposer au froid, stocker dans des locaux tempérés.
- Prévoir le port de gants et de lunettes pendant la manipulation.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Date limite d'utilisation optimale : 1 an après conditionnement (voir n° de lot).

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide limpide jaune
- pH solution à 1% : $6,0 \pm 0,5$
- Densité à 20°C : $1,010 \pm 0,005$
- Pouvoir moussant : moyen

CONTROLE DES CONCENTRATIONS

- **Bien rincer les appareils de dosage à l'eau avant la manipulation.**

Indicateur: bleu de bromophénol

Solution titrée: acide 0,1 N

- **Dosage de l'eau utilisée dans le process:**

Volume = 50 ml d'eau

Ajouter 5 gouttes d'indicateur.

Doser jusqu'à virage du bleu au jaune : volume V1 d'acide 0,1N

- **Dosage de la solution de BASOLUBE D:**

Volume = 50 ml de la solution de lubrifiant

Ajouter 40 ml d'isopropanol et 5 gouttes d'indicateur.

Doser jusqu'à virage du bleu au jaune : volume V2 d'acide 0,1N

Concentration en % de **BASOLUBE D** = $(V2-V1) \times 0,476$

CONDITIONNEMENT

- 422201 : Fût plastique perdu de 200 kg – Palette bois perdue (80x120) de 4 fûts.
- 422205 : Container perdu de 1000 kg.
- 422222 : Jerrican perdu de 20 kg – Palette bois perdue (80x120) de 28 jerricans.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. Fiche de données de sécurité disponible sur le site Internet ou sur demande

BASOLUBE D code : 4222

IR 10 / 16.10.07

1/1



Quaron S.A.

3, rue de la Buhotière - Z.I. de la Haie des Cognets - 35136 St-Jacques-de-la-Lande

Adresse postale : B.P. 89 152 - St-Jacques-de-la-Lande - 35091 Rennes Cedex 9

Tél. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 - Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12 - www.quaron.fr

Capital 10.383.828 euros - RCS Rennes B 301 252 870 N°SIREN 301 252 870 - CODE NAF 515 L - N°TV A FR 19 301 252 870



Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent.

« Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n'engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d'emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur. »