



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DECOLLEX

Décolle étiquettes autocollantes

DESCRIPTION

Mélange de solvants pétroliers et cétoniques.

Diluant organique à séchage rapide.

Incolore.

Volume net = 97% de matière active

Préparation facilement inflammable

Gaz propulseur ininflammable

Permet le décollage de tous les autocollants par infiltration.

Il est également utilisable pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre etc.

Il peut altérer certaines surfaces fragiles.

Il est toujours recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur les parties à décoller.

Laisser imbiber.

Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.

Travailler en atmosphère ventilée.

CONSEILS DE PRUDENCE

Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.

Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition.

Ne pas fumer.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DECOLLEX

Décolle étiquettes autocollantes

AUTRES INFORMATIONS

Format du boîtier : 65 X 195 Boîtier fer

Gaz propulseur : CO₂

Capacité nominale : 650 ml

étiquette de danger : Flamme Facilement Inflammable + Croix de st Andre Xi Irritant + N
Dangereux pour l'environnement

Volume net : 400 ml

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64