



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DEKAPOL

Décapant peinture liquide

DESCRIPTION

DEKAPOL est un décapant liquide pulvérisable qui enlève la peinture et le vernis appliqués sur le bois, le métal et la céramique.

DEKAPOL pénètre rapidement jusqu'au support grâce à sa force de pénétration et évite les opérations de grattage.

DEKAPOL n'attaque pas le fer, le cuivre, le métal et le bois.

DEKAPOL produit de haute sécurité, ininflammable, trouve sa pleine puissance dans l'entretien des tunnels et des cabines de peinture.

MODE D'EMPLOI

DEKAPOL s'utilise pur au rouleau, à la brosse, en pulvérisation ou en bain. Sa consommation est de 5 à 6 m² au litre.

Appliquer DEKAPOL, laisser agir quelques instants, puis rincer à l'eau claire. Par son action, DEKAPOL provoque un cloquage.

Rincer les outils d'application aussitôt après utilisation.

CONSEILS DE PRUDENCE

L'utilisation des gants est conseillée. En cas de projection accidentelle, laver abondamment à l'eau claire.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

pH : 9

Soumis à l'étiquetage légal.

Soluble à l'eau

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64