



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

PAXOL

Dégraissant à froid pulvérisable

DESCRIPTION

PAXOL est un dégraissant à froid qui s'utilise en pulvérisation et en bac.

PAXOL s'emploie pour le nettoyage des pièces mécaniques, des moteurs de véhicules, des engins de travaux publics, des sellettes de tracteurs et des sols gras d'ateliers etc...

PAXOL est un mélange de solvant et d'émulsionnant ce qui lui permet d'être dispersant dans l'eau.

PAXOL laisse un film anticorrosion.

MODE D'EMPLOI

PAXOL s'utilise en pulvérisation, au pinceau, à la brosse, au chiffon, au pistolet et en trempage. Il s'utilise également en fontaine de dégraissage posée sur un fût de 210 L.

Pour le nettoyage en pulvérisation :

Pulvériser PAXOL pur. Laisser agir quelques secondes puis rincer à l'eau pour émulsionner les graisses.

Pour le nettoyage des sols gras :

Etendre PAXOL sur le sol, émulsionner en brossant, laisser agir puis rincer à l'eau claire.

CONSEILS DE PRUDENCE

Inflammable. Stocker et utiliser loin d'une source de chaleur.

Non soumis à l'étiquetage légal de l'hygiène et sécurité.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Densité	:	0,81
Teneur en matières actives	:	100 %
Point éclair en vase clos	:	55° C

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64