



FICHE TECHNIQUE

REGOR FLUID 3106

code:2856

CARACTERISTIQUES

.Aspect	: liquide incolore
.Densité à 20°C	: 0,816 ± 0,005
.Distillation	: 56-111°C
.Point d'éclair	: -16°C (vase clos-SETAFLASH)
.Vitesse relative d'évaporation (Acétate de butyle = 1)	: 3.73
.Paramètre de solubilité (Hildebrand)	: 9.67 (Cal/Cm ³) ^{1/2}

APPLICATION

- .Nettoyage du matériel de peinture et vernis cellulosiques.
- .Séchage moyen

MODE D'EMPLOI

- .S'applique pur en trempage ,brossage ,circulation.

CONDITIONNEMENT

- .285620 / bidon de 30 litres (25 kg)
- .285672 / Fût de 200 litres (163 kg)

LEGISLATION

Classe: Facilement inflammable - Nocif.

- Renferme du toluène
- R 11 : Facilement inflammable.
- R 20 : Nocif par inhalation.
- R 36 : Irritant pour les yeux.

Conseils de prudence:

- S 7/9 : Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
- S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
- S 23 : Ne pas respirer les vapeurs.
- S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 33 : Eviter l'accumulation de charges électriques.
- S 37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S 45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Rejet: Ne pas jeter les résidus à l'égout. Faire traiter par une société spécialisée.

Etiquette transport:

Classe: 3	Etiquette: 3	Code classement : F1
Groupe emballage : II		UN 1993

Emis par : LRD

le 11/07/03

IR : 05

Vérfié et approuvé par : Qualité / RD

Adresse de contact

I.P. 89152 - 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
el. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12
web : www.quaron.com

