



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

CAR TOP

Shampooing carrosserie sans contact

DESCRIPTION

CAR TOP est un shampooing carrosseries spécialement formulé pour une application sans contact.

Ses agents mouillants et séquestrants lui permettent d'attaquer le film statique qui emprisonne les poussières et donne un aspect terne aux peintures.

CAR TOP nettoie parfaitement la carrosserie et lui redonne sa brillance, sans laisser de traces. Il facilite en outre le retrait du film d'eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.

MODE D'EMPLOI

Machine H.P. : 3 à 8 % en sortie de lance.

Au pulvérisateur : 5 à 8 % dans l'eau.

Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher. Rincer sous pression.

CONSEILS DE PRUDENCE

Eviter de respirer les brouillards lors de la pulvérisation.

Eviter le contact du produit pur avec les yeux et la peau.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Aspect : Liquide

Couleur : Bleue

pH : > 13

Densité : 1,075

LEGISLATION

Biodégradabilité > 90 %

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64