



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

KIROUT NOIR

Enrobé prêt à l'emploi, autovulcanisant

DESCRIPTION

KIROUT NOIR est un produit pour reboucher en quelques minutes, tous les nids de poule, sans matériel, sans préparation par n'importe quel temps.

KIROUT NOIR se vulcanise par compactage en exposition à l'air.
20 kg de KIROUT NOIR couvrent environ 1M² sur une épaisseur de 1,5 cm.

KIROUT NOIR est un produit idéal pour la réparation des parkings, sols d'usine, préaux d'écoles, trottoirs, routes, etc...

MODE D'EMPLOI

KIROUT NOIR est prêt à l'emploi.

Au préalable, balayer pour éliminer les débris, les poussières à l'eau. Verser dans le trou la quantité suffisante de KIROUT NOIR.

Pour des trous de plus de 2 cm de profondeur, prévoir un remplissage avec des cailloux sur une première couche de KIROUT NOIR.

La circulation peut intervenir de suite favorisant même le compactage.

CONSEILS DE PRUDENCE

Conserver les pots de KIROUT NOIR hermétiquement clos et dans un local ventilé et tempéré.

Ne pas utiliser KIROUT NOIR l'hiver dans les trous venant de recevoir des produits de salage.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64