



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

VITRAX

Nettoyant pour vitres

DESCRIPTION

VITRAX en aérosol s'utilise pour le nettoyage des vitres, des surfaces polies et émaillées. VITRAX n'attaque pas les métaux, il s'évapore sur les surfaces traitées sans laisser de traces. VITRAX est un mélange d'alcool et de tensio-actifs. C'est un produit inflammable.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter VITRAX avant utilisation.
Pulvériser VITRAX sur les surfaces à traiter, bien répartir le produit sur toute la partie à nettoyer et laisser évaporer.
Essuyer avec un chiffon doux et sec.

CONSEILS DE PRUDENCE

VITRAX est extrêmement inflammable.
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
Utiliser VITRAX seulement en zones bien ventilées.
Ne pas respirer les vapeurs.
Récipient sous pression.
A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver hors de portée des enfants.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64