



## FICHE TECHNIQUE

# REGOR CLEAN 2100

code:2854

### CARACTERISTIQUES

.Aspect	: liquide incolore
.Densité à 20°C	: 0,833 ± 0,005
.Distillation	: 56-139°C
.Point d'éclair	: -14°C vase clos-SETAFLASH)
.Vitesse relative d'évaporation (Acétate de butyle = 1)	: 1.90
.Paramètre de solubilité (Hildebrand)	: 9.438 (Cal/Cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup>

### APPLICATION

- .Sérigraphie : nettoyage des écrans de soie.
- .S'applique pur en trempage ,brossage ,circulation. Séchage rapide.
- .Compatible avec de nombreuses résines

### CONDITIONNEMENT

- .285420 : Bidon de 30 litres
- .285472 : Fût consigné de 200 litres
- .285451 : Container de 1000 litres
- .285401 : Fut perdu de 200 litres

### LEGISLATION

**Classe:** Facilement inflammable et Nocif

Renferme du toluène et du xylène.

R 11 : Facilement inflammable.

R 20/21 : nocif par inhalation et par contact avec la peau

R 36/38 : irritant pour les yeux et la peau

**Conseils de prudence:**

S 9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé

S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S 23 : Ne pas respirer les vapeurs

S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S 33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques

S 36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection de yeux/du visage.

S 45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

**Rejet:** Ne pas jeter les résidus à l'égout. Faire traiter par une société spécialisée.

**Etiquette transport:**

Classe: 3

Etiquette: 3

Code classement: F1

Groupe emballage : II

Emis par : LRD

le 24/06/03

IR : 05

Vérifié et approuvé par : Qualité / RD

#### Adresse de contact

I.P. 89152 - 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE

el. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12

web : www.quaron.com

