



CARDINAUD  
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

## FICHE TECHNIQUE

### DECOL AF

#### DESCRIPTION

DECOL AF est un complexe de mouillants non ioniques et sels alcalins spécifiques permettant le décollage d'affiches, papiers peints sur tous supports : bois, métal, peinture laquée et vinyle, etc. ...

DECOL AF est particulièrement recommandé dans les mairies, les ponts & chaussées, etc.

#### MODE D'EMPLOI

DECOL AF s'utilise pur ou dilué dans l'eau de 2 à 10 %.

Appliquer à la brosse ou par pulvérisation de façon généreuse.

Laisser agir de 10 à 30 minutes suivant l'ancienneté des colles.

Renouveler l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant.

#### CONSEILS DE PRUDENCE

Le port de gants imperméables et vêtements de protection est recommandé.

Stocker en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.

**Faire des essais de compatibilité sur supports sensibles.**

#### PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Apparence : liquide ambré

Densité :  $1,16 \pm 0.05$

pH :  $13,2 \pm 0.7$

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

*Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.*

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

**Site : [kitelchimie.fr](http://kitelchimie.fr)**

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

[kitel2@wanadoo.fr](mailto:kitel2@wanadoo.fr) - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64