



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

FATEX

Nettoyant de façades et de surfaces

DESCRIPTION

FATEX est un produit pour nettoyer et remettre en état les surfaces extérieures en pierre, souillées par les pollutions atmosphériques.

Il est utilisé pour nettoyer et dégraisser le béton, les surfaces en ciment, les briques, les enduits hydrauliques spécialement dans les aires de parking, les sols de garages, pour les autos bloquants dans les rues piétonnes.

FATEX pénètre et dissout les salissures ainsi que les résidus de combustions.

Par sa concentration, FATEX attaque l'aluminium et les peintures. Il est souhaitable de les protéger avant la pulvérisation.

Il évite le ponçage et le sablage qui attaquent les supports.

MODE D'EMPLOI

Mouiller à l'eau les surfaces à traiter, puis pulvériser FATEX uniformément sur les surfaces encrassées. Laisser agir FATEX 25 minutes. Rincer abondamment à l'eau sous pression. Il peut s'utiliser à la brosse. Laisser agir puis rincer à l'eau.

FATEX s'utilise pur ou dilué à raison de 10 % dans l'eau selon l'encrassement du support. Neutraliser FATEX avec le neutralisant KITEL. Avant utilisation, faire un essai sur une petite surface.

CONSEILS DE PRUDENCE

Il est nécessaire pour toutes manipulations de porter des bottes, des lunettes et vêtements de protection. Protéger le visage, en cas de contact du produit avec la peau ou les yeux, rincer de suite à l'eau.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

FATEX est non inflammable.

Réaction basique PH : 14

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64