



FICHE TECHNIQUE

REGOR CAP 705

CARACTERISTIQUES

.Nature	Liquide.
.Densité à 20°C	1,205 g/cm ³ ± 0,005.
.pH solution à 1%	Alcalin.

APPLICATION

Décapage des peintures.

UTILISATION

.Concentration	Pur.
.Température	Ambiante.
.Temps de contact	15 mn à plusieurs heures (selon peintures).
.Mode d'utilisation	Trempage.
.Rinçage à l'eau	Industrielle.

TENSIO-ACTIFS

Néant.

NATURE DES CUVES

Acier, inox.

OBSERVATIONS

- Produit à utiliser rapidement
- Ne pas couvrir d'eau le bain de décapage.
- Ne pas rejeter à l'égout, ni en milieu naturel (Faire traiter par une société spécialisée).

SECURITE

- Produit nocif par inhalation, par contact avec la peau et ingestion.
- Produit irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- Conserver le récipient bien fermé.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes.

CONDITIONNEMENT

211701 : Fût de 250 kg.
211720 : Jerrican de 30 kg.

Emis par : LRD

le 24/06/2003

IR : 04

Vérfié et approuvé par : Qualité / RD

Adresse de contact

I.P. 89152 – 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
el. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12
web : www.quaron.com

