



FICHE TECHNIQUE

REGOR FLUID 3203

code:2862

CARACTERISTIQUES

.Aspect	: liquide incolore
.Densité à 20°C	: 0,882 ± 0,005
.Distillation	: 124-126°C
.Point d'éclair	: +27°C (vase clos-SETAFLASH)
.Vitesse relative d'évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: 1.00
.Paramètre de solubilité (Hildebrand)	: 8.602 (Cal/Cm ³) ^{1/2}

APPLICATION

.Diluant pour les laques ou vernis polyuréthanes.
Séchage air ou air forcé.

CONDITIONNEMENT

- .286220 : Bidon de 30 litres (27 kg)
- .286272 : Fût consigné de 200 litres (177 kg)
- .286201 : Fût perdu de 200 litres (177 kg)

LEGISLATION

Classe: Inflammable .

R 10 : Inflammable.

R 66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.

R 67 : L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Conseils de prudence:

S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S 23 : Ne pas respirer les aérosols.

S 24 : Eviter le contact avec la peau.

S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S 37/39: Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Rejet: Ne pas jeter les résidus à l'égout. Faire traiter par une société spécialisée.

Etiquette transport:

Classe: 3

Etiquette: 3

Code classement: F1

Groupe emballage : III

N° UN : 1123

Emis par : LRD

le 03.09.2003

IR : 05

Vérfié et approuvé par : Qualité / RD

Adresse de contact

I.P. 89152 - 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
el. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12
web : www.quaron.com

